



**KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS 150**  
Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des  
Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm



## KRASO® Kabeldurchführung KDS als Doppeldichtpackung **LG 1**

Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren, mit druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender **KRASO®** Vierstegdichtung und 2 KDS Verschlussdeckeln, beidseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO®** Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerrohren mittels **KRASO®** Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten).  
Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm  
| **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

| Typ / Artikel  | KRASO® Kabeldurchführung KDS als Doppeldichtpackung |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |
|--|---|----|------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| verfügbare Standard-Wandstärken in cm  | 12  | 15 | 17,5 | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 40 | 45 | 50 |
| <b>KRASO®</b> Kabeldurchführung KDS 90 als Doppeldichtpackung                              | 32 €  |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |
| <b>KRASO®</b> Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung                             | 37 €  |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |
| Aufpreis je Durchführung: <b>KRASO®</b> Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Doppeldichtpackung | 12 €  |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |

**Lieferumfang:** **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 90 oder 150 als Doppeldichtpackung, 2 KDS Verschlussdeckel • Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Doppeldichtpackung, werkseitig montiert

**Abweichende Wandstärken auf Anfrage!**



**KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS 150**  
Einfachdichtpackung zur Vergrößerung des  
Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm



## KRASO® Kabeldurchführung KDS als Einfachdichtpackung **LG 1**

Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren, mit druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender **KRASO®** Vierstegdichtung und KDS Verschlussdeckeln, einseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO®** Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerrohren mittels **KRASO®** Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten).  
Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Einfachdichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm  
| **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

| Typ / Artikel  | KRASO® Kabeldurchführung KDS als Einfachdichtpackung |                |                 |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |
|--|--|----------------|-----------------|----|------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| verfügbare Standard-Wandstärken in cm  | 6 <sup>1,2</sup>                                     | 7 <sup>2</sup> | 10 <sup>2</sup> | 15 | 17,5 | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 40 | 45 | 50 |
| <b>KRASO®</b> Kabeldurchführung KDS 90 als Einfachdichtpackung                                 | 28 €   |                |                 |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |
| <b>KRASO®</b> Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung                                | 32 €   |                |                 |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |
| Aufpreis je Durchführung:<br><b>KRASO®</b> Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Einfachdichtpackung | 7,50 €   |                |                 |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |

<sup>1</sup> nur für **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 90 als Einfachdichtpackung, <sup>2</sup> aus produktionstechnischen Gründen teilweise **KRASO®** Doppelstegdichtung

**Lieferumfang:** **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 90 oder 150 als Einfachdichtpackung, KDS Verschlussdeckel, **KRASO®** Deckel als Einbauhilfe • Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Einfachdichtpackung, werkseitig montiert

**Abweichende Wandstärken auf Anfrage!**



**KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW**  
150 Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des  
Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm



## KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW als Doppeldichtpackung **LG 1**

Kabeldurchführungssystem für den Einbau in Dreifachwände, mit beidseitiger druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender **KRASO®** Doppelstegdichtung und 2 KDS Verschlussdeckeln, beidseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO®** Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerrohren mittels **KRASO®** Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten). Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

| Typ / Artikel   | KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW als Doppeldichtpackung |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |  |
|---|---|------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|--|
| verfügbare Standard-Wandstärken in cm   | 15  | 17,5 | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 40 | 45 | 50 |  |
| <b>KRASO®</b> Kabeldurchführung KDS/DFW 90 als Doppeldichtpackung                                 | 32 €  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |  |
| <b>KRASO®</b> Kabeldurchführung KDS/DFW 150 als Doppeldichtpackung                                | 37 €  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |  |
| Aufpreis je Durchführung:<br><b>KRASO®</b> Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Doppeldichtpackung | 12 €  |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |  |

**Lieferumfang:** **KRASO®** Kabeldurchführung KDS/DFW 90 oder 150 als Doppeldichtpackung, 2 KDS Verschlussdeckel • Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Doppeldichtpackung, werkseitig montiert

**Abweichende Wandstärken auf Anfrage!**