



**KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS 150**  
Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm



## KRASO® Kabeldurchführung KDS als Doppeldichtpackung **LG 1**

Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren, mit druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender **KRASO®** Vierstegdichtung und 2 KDS Verschlussdeckeln, beidseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO®** Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerrohren mittels **KRASO®** Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten).  
Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm  
| **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Typ / Artikel	KRASO® Kabeldurchführung KDS als Doppeldichtpackung											
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	12	15	17,5	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
<b>KRASO®</b> Kabeldurchführung KDS 90 als Doppeldichtpackung	32 €											
<b>KRASO®</b> Kabeldurchführung KDS 150 als Doppeldichtpackung	37 €											
Aufpreis je Durchführung: <b>KRASO®</b> Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Doppeldichtpackung	12 €											

**Lieferumfang:** **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 90 oder 150 als Doppeldichtpackung, 2 KDS Verschlussdeckel • Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Doppeldichtpackung, werkseitig montiert

**Abweichende Wandstärken auf Anfrage!**



**KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS 150**  
Einfachdichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm



## KRASO® Kabeldurchführung KDS als Einfachdichtpackung **LG 1**

Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren, mit druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender **KRASO®** Vierstegdichtung und KDS Verschlussdeckeln, einseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO®** Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerrohren mittels **KRASO®** Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten).  
Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Einfachdichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm  
| **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Typ / Artikel	KRASO® Kabeldurchführung KDS als Einfachdichtpackung													
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	6 <sup>1,2</sup>	7 <sup>2</sup>	10 <sup>2</sup>	15	17,5	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
<b>KRASO®</b> Kabeldurchführung KDS 90 als Einfachdichtpackung	28 €													
<b>KRASO®</b> Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung	32 €													
Aufpreis je Durchführung: <b>KRASO®</b> Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Einfachdichtpackung	7,50 €													

<sup>1</sup> nur für **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 90 als Einfachdichtpackung, <sup>2</sup> aus produktionstechnischen Gründen teilweise **KRASO®** Doppelstegdichtung

**Lieferumfang:** **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 90 oder 150 als Einfachdichtpackung, KDS Verschlussdeckel, **KRASO®** Deckel als Einbauhilfe • Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS 150 Einfachdichtpackung, werkseitig montiert

**Abweichende Wandstärken auf Anfrage!**



**KRASO® Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW**  
150 Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm



## KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW als Doppeldichtpackung **LG 1**

Kabeldurchführungssystem für den Einbau in Dreifachwände, mit beidseitiger druckwasser- sowie gasdichter, umlaufender **KRASO®** Doppelstegdichtung und 2 KDS Verschlussdeckeln, beidseitig steckbar zur möglichen Paketbildung, für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels **KRASO®** Systemdichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten) oder zum Anschluss von Kabelleerrohren mittels **KRASO®** Systemdeckel (nicht im Lieferumfang enthalten). Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Doppeldichtpackung zur Vergrößerung des Achsabstandes von 210 mm auf 250 mm | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Typ / Artikel	KRASO® Kabeldurchführung KDS/DFW als Doppeldichtpackung										
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	15	17,5	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
<b>KRASO®</b> Kabeldurchführung KDS/DFW 90 als Doppeldichtpackung	32 €										
<b>KRASO®</b> Kabeldurchführung KDS/DFW 150 als Doppeldichtpackung	37 €										
Aufpreis je Durchführung: <b>KRASO®</b> Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Doppeldichtpackung	12 €										

**Lieferumfang:** **KRASO®** Kabeldurchführung KDS/DFW 90 oder 150 als Doppeldichtpackung, 2 KDS Verschlussdeckel • Optional erhältlich: **KRASO®** Abstandhalter 40 mm für KDS/DFW 150 Doppeldichtpackung, werkseitig montiert

**Abweichende Wandstärken auf Anfrage!**