KRASO® Wanddurchführung Typ DFW

Einfache und sichere Abdichtung in Fertigteilwänden

+ Für den Einbau in Dreifachwandelementen: **anstehendes Wasser schon in der Außenschale stoppen!**
+ **KRASO® Typ DFW 4:** beidseitige **KRASO® Doppelstegdichtung – MPA-geprüft bis 3,5 bar!**
  KRASO® Typ DFW 6: einseitige **KRASO® Doppelstegdichtung**, mittige **KRASO® Vierstegdichtung – MPA-geprüft bis 10 bar!**
  KRASO® Typ DFW 8: beidseitige **KRASO® Doppelstegdichtung**, mittige **KRASO® Vierstegdichtung – MPA-geprüft bis 10 bar!**
+ **IAF-geprüft: Radondicht!**
+ Rohr und Rohr-Material **in Übereinstimmung mit DIN EN 1401** (KG) bzw. **DIN EN 14758** (KG 2000)
+ **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

KRASO® Wanddurchführung Typ DFW - DreiFachWand - Speziell für Fertigteilwerke - LG 1

in Übereinstimmung mit DIN EN 1401, für den Einbau in Dreifachwände, zum beidseitigen Anschließen von KG/HT - Rohren, mit beidseitig angeformter Steckmuffe, 2 **KRASO®** Deckel als Einbauhilfe **| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Typ / Artikel	KRASO® Typ DFW					
Durchmesser DN	110	125	160	200	250	315[1]
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50					
KRASO® Typ DFW 4	67 €	78 €	88 €	118 €	295 €	487 €
KRASO® Typ DFW 6	73 €	82 €	93 €	130 €	327 €	539 €
KRASO® Typ DFW 8	93 €	107 €	122 €	160 €	409 €	672 €
Aufpreis: Sondermaße bis 50 cm	21 €				34 €	

[1] Nur als Durchschiebemuffe einzusetzen, da bei beidseitiger Verwendung die jeweilige Einstecktiefe nach DIN EN 1401-1 nicht gewährleistet ist

Lieferumfang: **KRASO®** Typ DFW 4, **KRASO®** Typ DFW 6 bzw. **KRASO®** Typ DFW 8, 2 **KRASO®** Deckel als Einbauhilfe

Abweichende Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!

KRASO® Wanddurchführung Typ DFW - KG 2000 - DreiFachWand - Speziell für Fertigteilwerke LG 1

in Übereinstimmung mit DIN EN 14758, für den Einbau in Dreifachwände, zum beidseitigen Anschließen von KG 2000 - Grundleitungen, mit beidseitig angeformter Steckmuffe, 2 **KRASO®** Deckel als Einbauhilfe **| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Typ / Artikel	KRASO® Typ DFW - KG 2000					
Durchmesser DN	110	125	160	200	250	315[1,2]
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50					
KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000	95 €	104 €	147 €	216 €	368 €	609 €
KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000	104 €	116 €	161 €	239 €	409 €	673 €
KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000	130 €	144 €	202 €	298 €	509 €	841 €
Aufpreis: Sondermaße bis 50 cm	21 €				34 €	

[1] Nur als Durchschiebemuffe einzusetzen, da bei beidseitiger Verwendung die jeweilige Einstecktiefe nach DIN EN 1401-1 nicht gewährleistet ist
[2] aus produktionstechnischen Gründen bei Wandstärke 20 cm mit **KRASO®** Dreistegdichtung

Lieferumfang: **KRASO®** Typ DFW 4 - KG 2000, **KRASO®** Typ DFW 6 - KG 2000 bzw. **KRASO®** Typ DFW 8 - KG 2000, 2 **KRASO®** Deckel als Einbauhilfe

Abweichende Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!