NEUBAU | 10 bar | Rn Radon-dicht | WU 1+2

KRASO® Typ LES
LichtschachtEntwässerungsSysteme für Betonlichtschächte

- + Flexibles Entwässerungssystem - **für Fertigteilwerke und Ortbeton.**
- + Zahlreiche Komponenten **für individuelle Anforderungen.**
- + Auch für den **nachträglichen Einbau** lieferbar.
- + **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

KRASO® Typ LES DN 160 - Basis für Fertigteilwerke
mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter **KRASO®** Doppelstegdichtung. Für den späteren Einsatz von LES - Vario - Anschluss, LES - Laubfangsieb und LES - Geruchssperre



KRASO® Typ LES DN 160 - Basis für Ortbeton
mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter **KRASO®** Viersteg-dichtung. Für den späteren Einsatz von LES - Vario - Anschluss, LES - Laubfangsieb und LES - Geruchssperre

KRASO® Typ LES DN 160 - Vario Anschluss
Anschluss wahlweise an Entwässerung DN 50 / DN 110 oder an Drainage DN 110. Anschlussmöglichkeit für LES - Rückstau-doppelverschluss

LES DN 160 - Geruchssperre
herausnehmbar, frostsicher

LES DN 160 - Rückstaudoppelverschluss
mit 2 selbsttätigen Verschlussklappen, wovon eine zusätzlich als handverriegelbarer Notverschluss dient. Einfach zugänglich und daher wartungsfreundlich. Kann bei Bedarf jederzeit durch Einstecken in LES - Vario - Anschluss nachgerüstet werden. Ablauf-leistung: 0,4 l/s
Rückstaudicht bis 5 Meter Wassersäule

LES DN 110 - Rückstauverschluss

LES DN 110 und DN 160 - Laubfangsieb

KRASO® Typ LES - LichtschachtEntwässerungsSysteme LG 1

für Betonlichtschächte | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Typ / Artikel	KRASO® Typ LES - 110	KRASO® Typ LES - 160
KRASO® Typ LES - Basis für Fertigteilwerke	47 €	53 €
KRASO® Typ LES - Basis für Ortbeton	66 €	78 €
KRASO® Typ LES - Vario - Anschluss	45 €	53 €
LES - Geruchssperre	36 €	36 €
LES - Rückstauverschluss	125 €	-
LES - Rückstaudoppelverschluss	-	181 €
LES - Laubfangsieb	36 €	38 €

Auch für den nachträglichen Einbau lieferbar !