



KRASO® Dichteinsatz Typ FL
Hier geht es zum Montagevideo
(Einfach QR-Code scannen!)



KRASO® Dichteinsatz Typ FL - Fest- Losflansch **LG 2**

Fest- Losflansch mit KRASO® Dichteinsatz, zur Aufnahme von Medienrohren für Gebäude mit Außenabdichtung („Schwarze Wanne“) gegen drückendes / nicht drückendes Wasser nach DIN 18533. Erhältlich in Edelstahl rostfrei V2A oder galvanisch verzinkt, jeweils mit oder ohne Spezialbeschichtung

Typ / Artikel	KRASO® Dichteinsatz Typ FL/DD - DRÜCKENDES WASSER nach DIN 18533 W2-E						
Durchmesser DN	80	100	125	150	200	250	300
Durchmesser Festflansch a1	umlaufend 170 mm - t = 10 mm						
Durchmesser Losflansch a2	umlaufend 155 mm - t = 10 mm						
KRASO® Dichteinsatz Typ FL/DD - Edelstahl rostfrei V2A -	450 €	490 €	568 €	620 €	816 €	1.071 €	1.234 €
KRASO® Dichteinsatz Typ FL/DD - galvanisch verzinkt -	315 €	343 €	398 €	434 €	572 €	749 €	864 €
Zulagen aus EPDM (2 Stück)	28 €	31 €	35 €	39 €	51 €	66 €	77 €
KRASO® Dichteinsatz Typ FL/DD - mit Spezialbeschichtung - Edelstahl rostfrei V2A -	495 €	539 €	625 €	682 €	898 €	1.178 €	1.358 €
KRASO® Dichteinsatz Typ FL/DD - mit Spezialbeschichtung - galvanisch verzinkt -	347 €	377 €	438 €	478 €	629 €	824 €	950 €

Typ / Artikel	KRASO® Dichteinsatz Typ FL/ED - NICHT DRÜCKENDES WASSER nach DIN 18533 W1-E						
Durchmesser Festflansch a1	umlaufend 80 mm - t = 6 mm						
Durchmesser Losflansch a2	umlaufend 70 mm - t = 6 mm						
KRASO® Dichteinsatz Typ FL/ED - Edelstahl rostfrei V2A -	315 €	343 €	398 €	434 €	572 €	749 €	864 €
KRASO® Dichteinsatz Typ FL/ED - galvanisch verzinkt -	236 €	257 €	299 €	326 €	429 €	562 €	648 €
Zulagen aus EPDM (2 Stück)	20 €	21 €	25 €	27 €	35 €	47 €	54 €
KRASO® Dichteinsatz Typ FL/ED - mit Spezialbeschichtung - Edelstahl rostfrei -	347 €	377 €	438 €	478 €	629 €	824 €	950 €
KRASO® Dichteinsatz Typ FL/ED - mit Spezialbeschichtung - galvanisch verzinkt -	260 €	283 €	329 €	359 €	472 €	618 €	713 €

Lieferumfang: KRASO® Dichteinsatz Typ FL/DD / KRASO® Dichteinsatz Typ FL/ED, Dichteinsatz mit Festflansch verschweißt, Losflansch, Nageldübel M8 x 100, Bolzen, Muttern und U-Scheiben M20 bzw. M12, 40 mm bzw. 20 mm Dichtung

Abweichende Durchmesser auf Anfrage! Auch in V4A lieferbar!