



KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000



KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000



KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000

## KRASO® Wanddurchführung Typ DFW - KG 2000 - DreifachWand - Speziell für Fertigteilwerke **LG 1**

in Übereinstimmung mit DIN EN 14758, für den Einbau in Dreifachwände, zum beidseitigen Anschließen von KG 2000 - Grundleitungen, mit beidseitig angeformter Steckmuffe und druckwasserdichter, beidseitig umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Doppelstegdichtung (KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000), einseitiger KRASO® Doppelstegdichtung sowie mittiger druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Vierstegdichtung (KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000), beidseitiger KRASO® Doppelstegdichtung sowie mittiger druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Vierstegdichtung (KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000), 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe

Typ / Artikel	KRASO® Typ DFW - KG 2000					
Durchmesser DN	110	125	160	200	250	315 <sup>1,2</sup>
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50					
KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000	84 €	93 €	131 €	192 €	328 €	542 €
KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000	93 €	103 €	143 €	212 €	364 €	599 €
KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000	116 €	128 €	180 €	265 €	453 €	749 €
Aufpreis: Sondermaße bis 50 cm	18 €				29 €	

<sup>1</sup> Nur als Durchschiebemuffe einzusetzen, da bei beidseitiger Verwendung die jeweilige Einstecktiefe nach DIN EN 1401-1 nicht gewährleistet ist  
<sup>2</sup> aus produktionstechnischen Gründen bei Wandstärke 20 cm mit KRASO® Dreistegdichtung

**Lieferumfang:** KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000, KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000 bzw. KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000, 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe

**Abweichende Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!**



KRASO® Typ DFW/FE 4



KRASO® Typ DFW/FE 6



KRASO® Typ DFW/FE 8


## KRASO® Futterrohr Typ DFW/FE - DreifachWand - Speziell für Fertigteilwerke - **LG 1**

für den Einbau in Dreifachwände, dickwandiges Kunststoff - Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren, als Aussparung zum nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln mittels KRASO® Dichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten), mit druckwasserdichter, beidseitig umlaufender KRASO® Doppelstegdichtung (KRASO® Typ DFW/FE 4), einseitiger KRASO® Doppelstegdichtung sowie mittiger druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung (KRASO® Typ DFW/FE 6), beidseitiger KRASO® Doppelstegdichtung sowie mittiger druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung (KRASO® Typ DFW/FE 8), 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe  
 ID = Innendurchmesser Futterrohr Echtmaß

Typ / Artikel	KRASO® Typ DFW/FE					
InnenDurchmesser ID	100	125	150	200	250	300
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50					
KRASO® Typ DFW/FE 4	39 €	43 €	47 €	70 €	80 €	84 €
KRASO® Typ DFW/FE 6	44 €	47 €	53 €	77 €	90 €	95 €
KRASO® Typ DFW/FE 8	55 €	59 €	65 €	97 €	111 €	116 €
Aufpreis: je angef. 10 cm	1,20	1,60	2,10	4,20	7,30	12,50

**Lieferumfang:** KRASO® Typ DFW/FE 4, KRASO® Typ DFW/FE 6 bzw. KRASO® Typ DFW/FE 8, 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe

**Abweichende Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!**



## NBR Dichtung **LG 1**

ölbeständige Lippendichtringe für System KG 2000

Typ / Artikel	NBR Dichtung							
Durchmesser DN	110	125	160	200	250	315	400	500
NBR Dichtung	9 €	16 €	32 €	49 €	98 €	170 €	198 €	266 €

**Lieferumfang:** NBR Dichtung