

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Flanschrohr Typ FE


Einsatzbereich

Für den nachträglichen Einbau von Rohren und Kabeln mittels **KRASO®** Dichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit einseitig angeformtem **KRASO®** Folienflansch.

Produktbild



Technische Zeichnung



Abmessungen

ID	100	125	150	200	250	300
L	ca. 520					
AD	110	140	160	210	263	314
F	ca. 150					
Materialstärke	5,0	7,5	5,0	5,0	6,5	7,0
Gewicht	1,8	2,6	2,2	2,9	4,1	5,0
Artikel-Nr.	KFFE100500	KFFE125500	KFFE150500	KFFE200500	KFFE250500	KFFE300500

• ID | Innendurchmesser (mm) • L | Länge (mm) • AD | Ø Rohr außen (mm) • F | Ø Folienflansch (mm)
 • Materialstärke | in mm • Gewicht | in kg

Material

Rohr	PVC-U
Folienflansch	PVC
Deckel	PVC

Prüfungen

MPA	ja
Druckdichtigkeit (bar)	1,5
DVGW	-
Prüfzeugnisse	Finden Sie in unserem Downloadbereich

Beständigkeit

Hitze	bis 60°C
Ringsteifigkeit	SN 10