



## KRASO® Bodenablauf - wärmegeklämmt - **LG 1**

nach DIN EN 1253 - zum Einbau im Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,79 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung

Typ / Artikel	KRASO® Bodenablauf - wärmegeklämmt -
Ablaufleistung	1,79 l/s
Bauhöhe	Ablauf ca. 110 mm
Aufsatzrahmen	von 30 - 70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar
Edelstahlrost	Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg), 15 x 15 cm
Anschluss	wahlweise KG/HT - Rohre oder KG 2000 - Rohre DN 50 oder DN 110 senkrecht
<b>KRASO® Bodenablauf - wärmegeklämmt -</b>	<b>296 €</b>

**Lieferumfang:** KRASO® Bodenablauf - wärmegeklämmt -, Edelstahlrost Klasse K3 verschraubbar, mit Geruchverschluss und Schlammfangsieb, Bauzeitschutzdeckel



## KRASO® Bodenablauf Typ FS - FrostSicher **LG 1**

zum Einbau im Außenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,67 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung. Erhältlich auch mit KRASO® Folienflansch, öl- und bitumenbeständig (d = ca. 50 cm). Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff KRASO® PU 50.



Typ / Artikel	KRASO® Bodenablauf Typ FS • KRASO® Bodenablauf Typ FS mit Folienflansch
Ablaufleistung	1,67 l/s
Bauhöhe	Ablauf ca. 110 mm
Aufsatzrahmen	von 30 - 70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar
Edelstahlrost	Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg), 15 x 15 cm
Anschluss	KG/HT - Rohre DN 110 senkrecht
<b>KRASO® Bodenablauf Typ FS</b>	<b>175 €</b>
<b>KRASO® Bodenablauf Typ FS mit Folienflansch</b>	<b>214 €</b>
<b>KRASO® PU 50</b>	<b>20 €</b>

**Lieferumfang:** KRASO® Bodenablauf Typ FS, Edelstahlrost Klasse K3 verschraubbar, frostsichere Geruchssperre, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel • KRASO® Bodenablauf Typ FS mit Folienflansch, Edelstahlrost Klasse K3 verschraubbar, frostsichere Geruchssperre, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel