



KRASO® Kellerablauf - KG 2000 **LG 1**

zum Einbau in Flächen ohne Fahrverkehr und zum Anschluss von 3 Zulaufleitungen, für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,8 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Vierstegdichtung, seitlich KRASO® Ablaufbögen DN 110 mit KRASO® Dreistegdichtung. Erhältlich auch mit KRASO® Folienflansch, öl- und bitumenbeständig (d = ca. 50 cm). Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff KRASO® PU 50.



KRASO® Kellerablauf - KG 2000 mit Edelstahlrost



KRASO® Kellerablauf - KG 2000 mit Folienflansch

| Typ / Artikel | KRASO® Kellerablauf - KG 2000 mit Kunststoffrost | KRASO® Kellerablauf - KG 2000 mit Edelstahlrost |
|---|--|---|
| Ablaufleistung | 1,8 l/s | |
| Bauhöhe | Ablauf ca. 250 mm | |
| Aufsatzrahmen | von 30 - 60 mm stufenlos verstell- und verdrehbar | |
| Schlitzrost | Klasse K3, 20 x 20 cm, Kunststoff (schwarz) | Klasse K3, 20 x 20 cm, Edelstahl |
| Anschluss | 3 Zulaufleitungen: 2 x DN 50, 1 x DN 70, wahlweise für KG, HT oder KG 2000 - Rohre | |
| KRASO® Kellerablauf - KG 2000 | 506 € | 640 € |
| KRASO® Kellerablauf - KG 2000 mit Folienflansch | 627 € | 733 € |
| KRASO® PU 50 | 20 € | |

Lieferumfang: KRASO® Kellerablauf - KG 2000 mit herausnehmbarem Rückstauverschluss, integriertem Geruchsverschluss, Schlammweimer und teleskopisch von 30 bis 60 mm höhenverstell- und verdrehbarem Aufsatzstück, zwei Zuläufe DN 50, ein Zulauf DN 70, alle Zu- und Abläufe wahlweise für KG, HT oder KG 2000 - Rohre, mit Schlitzrost 20 x 20 cm, aus Kunststoff schwarz oder Edelstahl, Klasse K3 •

KRASO® Kellerablauf - KG 2000 mit Folienflansch mit herausnehmbarem Rückstauverschluss, integriertem Geruchsverschluss, Schlammweimer und teleskopisch von 30 bis 60 mm höhenverstell- und verdrehbarem Aufsatzstück, zwei Zuläufe DN 50, ein Zulauf DN 70, alle Zu- und Abläufe wahlweise für KG, HT oder KG 2000 - Rohre, mit Schlitzrost 20 x 20 cm, aus Kunststoff schwarz oder Edelstahl, Klasse K3



KRASO® Abläufe - Zubehör **LG 1**

| Typ / Artikel | Aufsatzrahmenverlängerung | Aufsatzrahmenverlängerung |
|--------------------------|---|---|
| Artikelbeschreibung | für KRASO® Kellerablauf, KRASO® Hofablauf Typ 12,5, Höhenverstellbar von 46 - 130 mm, auch passend für KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5 mit Edelstahlrost | für KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5 ¹ Höhenverstellbar von min. 25 - 130 mm |
| KRASO® Abläufe - Zubehör | 28 € | 93 € |

¹ nicht passend für KRASO® Hof-/Parkdeckablauf Typ 1,5 mit Edelstahlrost



KRASO® PU 50 **LG 1**

hochwertiger, dauerelastischer und haftstarker PU-Dichtstoff, auch auf feuchtem Untergrund verwendbar, empfohlen für alle Produkte mit KRASO® Folienflansch, Farbe schwarz



| Typ / Artikel | PU Dichtstoff |
|---------------|---------------|
| KRASO® PU 50 | 20 € |