



Butyl-Dichtungsband



### KRASO® Dichteinsatz Typ FBV/GF **LG 1**

zur Durchführung von Kabeln und Rohren einsetzbar, für Futterrohr oder Kernbohrung, mit Großflansch und zusätzlichem Dichtungsflansch inkl. Butyl-Dichtungsband zur Anbindung an FBV-Folien, Drehmomentkontrollmutter **KRASO® DKM\***, rostfreier Edelstahl V2A, gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Kernbohrung / Futterrohr in mm (von - bis)	80 (79 - 83)	100 (99 - 103)	125 (124 - 128)	150 (149 - 153)	200 (198 - 203)	250 (248 - 253)	300 (298 - 303)	350 (348 - 353)	400 (398 - 403)	450 (448 - 453)	500 (497 - 503)
max. Außendurchmesser Rohr oder Kabel											
von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bis	55	75	100	125	175	225	275	325	375	425	475
<b>KRASO® Typ FBV/GF</b>											
<b>KRASO® Typ FBV/GF</b>	<b>384 €</b>	<b>448 €</b>	<b>499 €</b>	<b>585 €</b>	<b>730 €</b>	<b>907 €</b>	<b>1.143 €</b>	<b>1.333 €</b>	<b>1.578 €</b>	<b>1.789 €</b>	<b>1.987 €</b>
Aufpreis: Zusätzliche Bohrung	<b>bis 5 Bohrungen jede zusätzliche Bohrung 17 €, jede weitere Bohrung 11 €</b>										

\* In seltenen Fällen müssen konstruktionsbedingt Inbusschrauben verwendet werden.

**Sämtliche Größen und Durchmesser auf Anfrage!**