KRASO® Dichteinsatz Typ SD
Hier geht es zum Montagevideo
(Einfach QR-Code scannen!)

KRASO® Typ SD 30

KRASO® Typ SD 30 - T

KRASO® Typ SD 30 - GF

KRASO® Typ SD 60

KRASO® Typ SD 60 - T

KRASO® Typ SD 60 - GF

KRASO® Dichteinsatz Typ SD

Der Typ für jede Besonderheit

In der Regel innerhalb von 24 Stunden versandfertig!

- + **Für Kernbohrungen** und **Futterrohre**
- + **Individuelle und maßgeschneiderte Lösung: Mit Großflansch oder geteilt!**
- + **KRASO® Dichteinsatz-Qualität:** 5 mm starke Klemmplatten **aus rostfreiem Edelstahl V2A, 30 oder 60 Millimeter Dichtung aus speziell entwickelter Gummimischung, aufgeschweißte Bolzen** statt durchgesteckter Schrauben
- + DrehmomentKontrollMutter **KRASO® DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!**
- + **MPA-geprüft:** Schützt zuverlässig **gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar / 5 bar**!
- + **Gas- und geruchsdicht** – hochwertig im Sinne der TA-Luft!
- + **Radondichtigkeit IAF geprüft -** erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101!
- + **Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101!**
- + Mit Belegungsschablone: **Belegung auf einen Blick ersichtlich!**
- + In der Regel **innerhalb von 24 Stunden versandfertig!**
- + Gegen Aufpreis lieferbare Qualitäten: **rostfreier Edelstahl V4A / KTW - Empfehlung / NBR - öl-, benzinbeständig / temperaturbeständig bis 220 °C**
- + **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

KRASO® Dichteinsatz Typ SD 30 • KRASO® Dichteinsatz Typ SD 60 LG 1

zur Durchführung von Kabeln und Rohren einsetzbar, DrehmomentKontrollMutter **KRASO®** DKM* | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**
KRASO® Typ SD 30 / KRASO® Typ SD 30 - T, geTeilt / **KRASO® Typ SD 30 - GF**, GroßFlansch
KRASO® Typ SD 60 / KRASO® Typ SD 60 - T, geTeilt / **KRASO® Typ SD 60 - GF**, GroßFlansch

Kernbohrung / Futterrohr in mm (von - bis)	50 (49 - 52)	60 (59 - 62)	70 (69 - 72)	80 (79 - 83)	100 (99 - 103)	125 (124 - 128)	150 (149 - 153)	200 (198 - 203)	250 (248 - 253)	300 (298 - 303)	350 (348 - 353)	400 (398 - 403)	450 (448 - 453)	500 (497 - 503)
	max. Außendurchmesser Rohr oder Kabel													
von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bis	25	35	45	55	75	100	125	175	225	275	325	375	425	475
KRASO® Typ SD 30														
KRASO® Typ SD 30	91 €	91 €	91 €	98 €	98 €	125 €	142 €	184 €	248 €	317 €	380 €	435 €	513 €	571 €
KRASO® Typ SD 30 - T	105 €	105 €	105 €	113 €	113 €	144 €	163 €	212 €	285 €	364 €	437 €	500 €	590 €	656 €
KRASO® Typ SD 30 - GF	100 €	100 €	100 €	108 €	108 €	138 €	156 €	202 €	272 €	348 €	418 €	478 €	564 €	628 €
Aufpreis: Zusätzliche Bohrung	bis 5 Bohrungen jede zusätzliche Bohrung 17 €, jede weitere Bohrung 11 €													
KRASO® Typ SD 60														
KRASO® Typ SD 60	122 €	131 €	131 €	131 €	140 €	172 €	202 €	261 €	339 €	444 €	516 €	575 €	680 €	795 €
KRASO® Typ SD 60 - T	141 €	150 €	150 €	150 €	161 €	198 €	232 €	300 €	389 €	511 €	594 €	661 €	782 €	915 €
KRASO® Typ SD 60 - GF	134 €	144 €	144 €	144 €	154 €	190 €	222 €	287 €	372 €	489 €	568 €	632 €	748 €	875 €
Aufpreis: Zusätzliche Bohrung	bis 5 Bohrungen jede zusätzliche Bohrung 17 €, jede weitere Bohrung 11 €													

* In seltenen Fällen müssen konstruktionsbedingt Inbusschrauben verwendet werden.

Sämtliche Größen und Durchmesser auf Anfrage!