




KRASO® Spannstelle DWS - System  
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)




## KRASO® Spannstelle DWS - System

### Einfache und schnelle Anwendung, druckwasserdicht bis 10 bar!


- + **KRASO® DWS - System** - die **DruckWasserdichte Spannstelle** als Abstandhalter für die Schalung von WU-Betonwänden.
- + Lieferung **fix und fertig** auf Wandstärke - **kein Zusammenbau** auf der Baustelle **erforderlich!**
- + Einfacher Einbau - **ohne aufwendiges Verkleben** der Verschlussstopfen und **lohnintensive Nacharbeiten!**
- + **10 bar Druckwasserdichtigkeit** innen und außen dank aufvulkanisierter Sperrscheibe sowie **Dicht- und Verschlussstopfen** zum einfachen Verschließen.
- + **Brandgeprüft bis F 180!**



1. Einbau der Spannstelle  
Rotes KRASO® Distanzrohr 22/26 auf die Ankerstange schieben.



2. Verschließen der Spannstelle mit dem KRASO® Dichtstopfen und Verschlussstopfen  
Kappe von eventuellen Verschmutzungen säubern! Mit dem Einschubdorn den KRASO® Dichtstopfen von der wasserführenden Seite bis zum Anschlag einschieben. Anschließend den Verschlussstopfen beidseitig mit einem Hammer bündig in die Wand einschlagen.



### KRASO® DWS - System - DruckWasserdichte Spannstelle **LG 1**

Typ / Artikel	KRASO® DWS - System											
Wandstärken in cm	15	17,5	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50	60
KRASO® DWS - System	4,00 €	4,10 €	4,10 €	4,20 €	4,20 €	4,30 €	4,40 €	4,40 €	4,50 €	4,60 €	4,70 €	5,00 €

**Verpackungseinheit:** 50 Stück - rotes KRASO® Distanzrohr 22/26 mit KRASO® Sperrscheibe und montierten Kappen  
50 Stück - KRASO® Dichtstopfen  
100 Stück - Verschlussstopfen

**Jede Wandstärke kurzfristig lieferbar!**

### KRASO® DWS - Zubehör **LG 1**



Typ / Artikel	Einschubdorn	Verschlussstopfen	KRASO® Dichtstopfen
Verpackungseinheit	1 Stück	100 Stück	50 Stück
KRASO® DWS - Zubehör	11 €	9 €	8 €