KRASO® Bodendurchführung Typ BDF
Hier geht es zum Montagevideo
(Einfach QR-Code scannen!)

NEUBAU | KRASO® Vierstegdichtung 10 bar | Rn Radondicht | WU 1+2 | W1 -E FLANSCH

KRASO® Bodendurchführung Typ BDF

Einfach, dicht und bewährt

- + **KRASO® Vierstegdichtung – MPA-geprüft bis 10 bar!**
- + **IAF-geprüft: Radondicht!**
- + **Form- und druckstabiles Vollwandmaterial: geringer Abrieb, Einbau auch bei niedrigen Temperaturen**
- + **In Übereinstimmung mit DIN EN 1401** (KG) bzw. DIN EN 14758 (KG 2000)
- + Erhältlich auch **in KG 2000: aus Polypropylen (PP), mineralverstärkt, glattwandig, langlebig**
- + Erhältlich auch **mit öl- und bitumenbeständigem KRASO® Folienflansch**
- + Einseitig angeformte Steckmuffe **zum Anschluss von KG/HT - Rohren**
- + Inklusive **KRASO® Deckel als Bauzeitschutzdeckel**
- + Auch als **wärmegedämmte Bodendurchführung erhältlich!**
- + **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit Folienflansch DIN 18533 W1-E**

KRASO® Bodendurchführung Typ BDF LG 1

in Übereinstimmung mit DIN EN 1401, zum Anschließen von KG/HT - Rohren, erhältlich auch mit **KRASO®** Folienflansch, öl- und bitumenbeständig, umlaufend ca. 15 cm. Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff **KRASO®** PU 50 **| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit Folienflansch DIN 18533 W1-E**

Typ / Artikel	KRASO® Typ BDF • KRASO® Typ BDF mit Folienflansch							
Durchmesser DN	110	125	160	200	250	315	400	500
Lieferlänge (in cm)	50							
KRASO® Typ BDF	39 €	42 €	51 €	67 €	132 €	203 €	256 €	395 €
KRASO® Typ BDF mit Folienflansch	74 €	80 €	87 €	118 €	187 €	256 €	414 €	563 €
KRASO® PU 50	22 €							

Lieferumfang: **KRASO®** Typ BDF bzw. **KRASO®** Typ BDF mit Folienflansch, **KRASO®** Deckel als Bauzeitschutzdeckel

Abweichende Durchmesser und Längen ab 50 cm auf Anfrage!