




KRASO® Wanddurchführung Typ FR  
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)



## KRASO® Wanddurchführung Typ FR

### Immer die richtige Fließrichtung

- + Eine Fließrichtung!
- + Flexibler und dennoch dichter Anschluss an das Rohrsystem: Spannungen durch Setzungen der KG-Leitung werden minimiert!
- + KRASO® Vierstegdichtung – MPA-geprüft bis 10 bar!
- + IAF-geprüft: Radondicht!
- + Form- und druckstabiles Vollwandmaterial: geringer Abrieb, Einbau auch bei niedrigen Temperaturen
- + In Übereinstimmung mit DIN EN 1401 (KG) bzw. DIN EN 14758 (KG 2000)
- + Erhältlich auch in KG 2000: aus Polypropylen (PP), mineralverstärkt, glattwandig, langlebig
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2



Querschnitt

### KRASO® Wanddurchführung Typ FR - Fließrichtung **LG 1**

in Übereinstimmung mit DIN EN 1401, für den Einbau in WU-Betonwände, zum beidseitigen Anschließen von KG/HT - Rohren | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

| Typ / Artikel                         | KRASO® Typ FR                  |      |      |
|---------------------------------------|--------------------------------|------|------|
| Durchmesser DN                        | 110                            | 125  | 160  |
| verfügbare Standard-Wandstärken in cm | 20 <sup>1</sup> · 24 · 25 · 30 |      |      |
| KRASO® Typ FR                         | 55 €                           | 64 € | 73 € |

<sup>1</sup> bei Wandstärke 20 cm ausschließlich DN 110 verfügbar

**Lieferumfang:** KRASO® Typ FR, 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe



### KRASO® Wanddurchführung Typ FR - KG 2000 **LG 1**

in Übereinstimmung mit DIN EN 14758, für den Einbau in WU-Betonwände zum beidseitigen Anschließen von KG 2000 Rohren, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Vierstegdichtung, einseitig angeformter Steckmuffe, einseitigem Spitzende und 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

| Typ / Artikel                         | KRASO® Typ FR - KG 2000 |      |       |
|---------------------------------------|-------------------------|------|-------|
| Durchmesser DN                        | 110                     | 125  | 160   |
| verfügbare Standard-Wandstärken in cm | 24 · 25 · 30            |      |       |
| KRASO® Typ FR - KG 2000               | 72 €                    | 81 € | 111 € |

**Lieferumfang:** KRASO® Typ FR - KG 2000, 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe