



KRASO® KDS - Zubehör

Immer das richtige Zubehör für KRASO® Kabeldurchführung KDS + Gebäudeeinführung KDS 150

- + Mit dem passenden Zubehör lassen sich die **KRASO® Kabeldurchführung KDS 90 / KDS 150 als Dichtpackungen** und die **KRASO® Gebäudeeinführung KDS 150** zu einem **komplett individuellen System konfigurieren** – so wie es für anspruchsvolle Bauvorhaben benötigt wird.
- + Unsere Experten beraten Sie gerne zu den zahlreichen Möglichkeiten – auch vor Ort!



KRASO® FLS - Flexibles Leerrohr-System **LG 5**

Flexibles Leerrohr-System als Kabelschuttschlauch für gas- und wasserdichte Anbindung an **KRASO® Kabeldurchführung KDS**, Überdruck von 4,0 bzw. 3,0 bar, Unterdruck 0,7 bzw. 0,5 bar, schwere Ausführung für hohe mechanische Beanspruchung, hohe Laugen- und Säurebeständigkeit, frei von Weichmachern, entsprechend RoHS-Norm, innen glattwandig, in der Außenwand Spirale aus Hart-PVC, Temperaturbereich von -15°C bis +60°C, bei **KRASO® FLS 150** mit extra glatter Innenbeschichtung

KRASO® FLS
Spirale aus Hart-PVC



Typ / Artikel	KRASO® FLS 90	KRASO® FLS 110*	KRASO® FLS 150*
InnenDurchmesser ID in mm	80	100	151
Außendurchmesser in mm	90	110	165
Biegeradius in mm	200	300	600
Gewicht in kg/m ca.	1,45	2,9	4,5
Lagerlängen in m	30	30	20
KRASO® FLS	20 € per Meter	30 € per Meter	39 € per Meter
Schnittkosten**	15 €	20 €	-

* Mindestabnahme 10 m, sonst 20 m ** ohne Rabatt

Lieferumfang: KRASO® FLS