



KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000



KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000



KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000

KRASO® Wanddurchführung Typ DFW - KG 2000 - DreifachWand - Speziell für Fertigteilwerke **LG 1**

in Übereinstimmung mit DIN EN 14758, für den Einbau in Dreifachwände, zum beidseitigen Anschließen von KG 2000 - Grundleitungen, mit beidseitig angeformter Steckmuffe und druckwasserdichter, beidseitig umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Doppelstegdichtung (KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000), einseitiger KRASO® Doppelstegdichtung sowie mittiger druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Vierstegdichtung (KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000), beidseitiger KRASO® Doppelstegdichtung sowie mittiger druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Vierstegdichtung (KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000), 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe

Typ / Artikel	KRASO® Typ DFW - KG 2000					
Durchmesser DN	110	125	160	200	250	315 ^{1,2}
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50					
KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000	89 €	98 €	138 €	203 €	346 €	572 €
KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000	98 €	109 €	151 €	224 €	384 €	632 €
KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000	122 €	135 €	190 €	280 €	478 €	790 €
Aufpreis: Sondermaße bis 50 cm	19 €				31 €	

¹ Nur als Durchschiebemuffe einzusetzen, da bei beidseitiger Verwendung die jeweilige Einstecktiefe nach DIN EN 1401-1 nicht gewährleistet ist
² aus produktionstechnischen Gründen bei Wandstärke 20 cm mit KRASO® Dreistegdichtung

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000, KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000 bzw. KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000, 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe

Abweichende Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!



KRASO® Typ DFW/FE 4



KRASO® Typ DFW/FE 6



KRASO® Typ DFW/FE 8


KRASO® Futterrohr Typ DFW/FE - DreifachWand - Speziell für Fertigteilwerke - **LG 1**

für den Einbau in Dreifachwände, dickwandiges Kunststoff - Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren, als Aussparung zum nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln mittels KRASO® Dichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten), mit druckwasserdichter, beidseitig umlaufender KRASO® Doppelstegdichtung (KRASO® Typ DFW/FE 4), einseitiger KRASO® Doppelstegdichtung sowie mittiger druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung (KRASO® Typ DFW/FE 6), beidseitiger KRASO® Doppelstegdichtung sowie mittiger druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung (KRASO® Typ DFW/FE 8), 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe
 ID = Innendurchmesser Futterrohr Echtmaß

Typ / Artikel	KRASO® Typ DFW/FE					
Innendurchmesser ID	100	125	150	200	250	300
verfügbare Standard-Wandstärken in cm	20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50					
KRASO® Typ DFW/FE 4	41 €	45 €	50 €	74 €	84 €	89 €
KRASO® Typ DFW/FE 6	46 €	50 €	56 €	81 €	95 €	100 €
KRASO® Typ DFW/FE 8	58 €	62 €	69 €	102 €	117 €	122 €
Aufpreis: je angef. 10 cm	1,30 €	2,00 €	2,20 €	4,40 €	7,70 €	13,20 €

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW/FE 4, KRASO® Typ DFW/FE 6 bzw. KRASO® Typ DFW/FE 8, 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe

Abweichende Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!



NBR Dichtung **LG 1**

ölbeständige Lippendichtringe für System KG 2000

Typ / Artikel	NBR Dichtung							
Durchmesser DN	110	125	160	200	250	315	400	500
NBR Dichtung	9 €	17 €	34 €	52 €	103 €	179 €	198 €	266 €

Lieferumfang: NBR Dichtung