



KRASO® Wechseldichteinsatz
Hier geht es zum Montagevideo
(Einfach QR-Code scannen!)



KRASO® Wechseldichteinsätze

Einfach, dicht, flexibel

- + **KRASO®** Dichteinsatz-Qualität: **Rostfreier Edelstahl V2A**, **aufgeschweißte Bolzen** statt durchgesteckter Schrauben, **40 mm Dichtung** aus einer speziell entwickelten Gummimischung
- + **MPA-geprüft**: Druckwasserdicht bis **1,5 bar**, **gas- und geruchsdicht** – **hochwertig im Sinne der TA-Luft**.
- + **KRASO® Wechseldichteinsätze** sind nicht nur **einfach und dicht**, sondern auch **flexibel!**
Wenn die **Belegung** mit Medienleitungen oder Rohren **noch unbekannt ist** oder **geändert werden muss**:
 - **KRASO® Wechseldichteinsatz** bestellen: Bei Bestellung bis 14 Uhr erfolgt der Versand noch am selben Tag! Nach Lieferung ggf. einbauen.
 - Sobald die gewünschte Belegung mit Kabeln und Medienrohren bekannt ist, teilen Sie uns diese z.B. mit Hilfe einer Skizze mit. **Entnehmen Sie den Wechseleinsatz und schicken Sie uns diesen zurück.**
 - Im Wechsel erhalten Sie den neuen Einsatz mit der gewünschten Belegung und Belegungsschablone zurück. **Der Wechseleinsatz wird von uns innerhalb kürzester Zeit angepasst.**

KRASO® Wechseldichteinsätze in 3 Schritten



KRASO® Wechseldichteinsatz



Wechseleinsatz, Skizze



Beispiele für Wechseleinsatz mit Belegung

- 1 **KRASO® Wechseldichteinsätze** mit passendem Durchmesser für Kernbohrung, **KRASO® Futterrohr Typ FE** oder **KRASO® Schwannenhals** bestellen. Bei Bestellung bis 14 Uhr erfolgt der Versand noch am selben Tag!
- 2 **KRASO® Wechseldichteinsätze** ggf. nach Montageanleitung in Kernbohrung, Futterrohr oder Schwannenhals als Blindverschluss einsetzen. Sobald die genaue Belegung mit Medienleitungen bekannt ist, den Wechseleinsatz entnehmen und zusammen mit einer Skizze der gewünschten Belegung und Angabe der Außendurchmesser der Medienleitungen einschicken.
- 3 Im Austausch erhalten Sie kurzfristig den Wechseleinsatz mit der gewünschten Belegung zurück. Wechseleinsatz gemäß Montageanleitung zur Abdichtung der Medienleitungen wieder einsetzen.

KRASO® Wechseldichteinsatz - geteilt - **LG 1**

zur Durchführung von Rohren oder Kabeln einsetzbar, rostfreier Edelstahl V2A, doppelt dichtend, gegen drückendes Wasser bis 1,5 bar, 40 mm Dichtung, mit Wechseleinsatz zur nachträglichen Anpassung: Einfach den Wechseleinsatz entnehmen und mit gewünschter Belegung (z.B. mit Hilfe einer Skizze) an **KRASO®** zurücksenden. Der Wechseleinsatz wird von uns innerhalb kürzester Zeit angepasst.

Typ / Artikel	KRASO® Wechseldichteinsatz - geteilt -					
Durchmesser Kernbohrung/Futterrohr bzw. Außendurchmesser KRASO® Wechseldichteinsatz - geteilt - in mm	100	125	150	200	250	300
Innendurchmesser KRASO® Wechseldichteinsatz - geteilt - in mm	63	80	110	160	210	250
maximale Belegung, auch mit unterschiedlichem Durchmesser - Beispiele -	z.B. 3 x 0 - 25 oder 5 x 0 - 18 oder 9 x 0 - 13	z.B. 3 x 0 - 32 oder 5 x 0 - 25 oder 9 x 0 - 17	z.B. 3 x 0 - 43 oder 5 x 0 - 35 oder 9 x 0 - 25	z.B. 3 x 0 - 63 oder 5 x 0 - 50 oder 9 x 0 - 36	z.B. 3 x 0 - 90 oder 5 x 0 - 70 oder 9 x 0 - 50	z.B. 3 x 0 - 110 oder 5 x 0 - 85 oder 9 x 0 - 63
KRASO® Wechseldichteinsatz - geteilt -	160 €	189 €	226 €	298 €	359 €	529 €

Lieferumfang: KRASO® Wechseldichteinsatz - geteilt -

Abweichende Größen und Durchmesser auf Anfrage!