NEUBAU | KRASO® Vierstegdichtung 10 bar | KRASO® DKM | Rn Radondicht | WU 1+2

KRASO® Bodendurchführung Typ FBV-BDF

Effektive Abdichtung im System

- Bodendurchführung zur **systemkonformen Anbindung an Frischbetonverbundabdichtungen**
- Herstellerunabhängig: Frischbetonverbundfolien (FBV) sämtlicher Hersteller lassen sich werkseitig in das System integrieren
- **KRASO® FBV-Dichtungsmanschette** aus rostfreiem Edelstahl V2A mit 20 cm umlaufender, eckiger Frischbetonverbundfolie
- DrehmomentKontrollMutter **KRASO® DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!**
- **KRASO® Bodendurchführung Typ BDF**: Die bewährte Bodendurchführung mit **KRASO® Vierstegdichtung – MPA-geprüft bis 10 bar!**
- **IAF-geprüft: Radondicht!**
- Aus **form- und druckstabilem Vollwandmaterial mit geringem Abrieb! Einbau auch bei niedrigen Temperaturen!**
- Erhältlich auch **in KG 2000: aus Polypropylen (PP), mineralverstärkt, glattwandig, langlebig**
- Einseitig angeformte Steckmuffe **zum Anschluss von KG, HT bzw. KG 2000 - Rohren**
- Inklusive **KRASO® Deckel als Bauzeitschutzdeckel**
- **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

KRASO® Bodendurchführung Typ FBV-BDF LG 1

Bodendurchführung zur systemkonformen Anbindung an FBV-Folien | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Typ / Artikel	KRASO® Typ FBV-BDF • KRASO® Typ FBV-BDF - KG 2000							
Durchmesser DN	110	125	160	200	250	315	400	500
Lieferlänge (in cm)	50							
KRASO® Typ FBV-BDF	246 €	302 €	309 €	418 €	605 €	724 €	937 €	1.150 €
KRASO® Typ FBV-BDF - KG 2000	253 €	312 €	325 €	447 €	702 €	822 €	1.071 €	1.302 €

Lieferumfang: **KRASO®** Typ FBV-BDF bzw. **KRASO®** Typ FBV-BDF - KG 2000, **KRASO®** Deckel als Bauzeitschutzdeckel, **KRASO®** FBV-Dichtungsmanschette mit 20 cm umlaufender, eckiger Frischbetonverbundfolie