

## TECHNISCHES DATENBLATT



# KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF Universal

Produktbild	Produktinformationen		
	Bezeichnung	<b>KRASO®</b> Typ FKF Universal 150 - vor der Wand -	
	Druckdichtigkeit (bar)	1,5	
	Gewicht (kg)	2,4	
	Artikelnummer	KFKFUNI150	
Technische Zeichnung	Abmessungen		
	K   Kernbohrung (mm)	150	
		110	DN 110 KG-Rohr DN 110 SML-Rohr
	M   Medienleitung (mm)	90	DN 80 Stahlrohr, PE-Rohr
		75	DN 70 HT-Rohr
		0	
	L   Dichtung (mm)	40	
	F   Folienflansch (mm)	150	
	Anzugsdrehmoment (Nm)	12	
	Bolzen / Muttern (Stück)	6	
Einsatzbereich	Material		
<p>Zur Abdichtung von Medien jeglicher Materialien vor einer Wand mit Folienflansch in Anlehnung an DIN 16937</p>	Klemmplatten	rostfreier Edelstahl V2A	
	Bolzen	rostfreier Edelstahl V2A	
	Unterlegscheiben	rostfreier Edelstahl V2A	
	Muttern	rostfreier Edelstahl V4A	
	Dichtung	EPDM	
	Folienflansch (öl- und bitumenbeständig)	PVC	
	Prüfungen		
MPA	ja		
DVGW	-		
PRÜFZEUGNIS			
Beständigkeit			
Trinkwasser (KTW-Empfehlung)	nein		
Temperatur	bis 90 °C		
Gülle	nein		
Mineralöl	nein		