

KRASO GMBH & CO. KG

Baumannweg 1 | 46414 Rhede

T+49(0)2872 -9535-0 F+49(0)2872 -9535-35

info@kraso.de | **KRASO**.de

## TECHNISCHES DATENBLATT









## **KRASO®** Systemdichteinsatz KDS 150

Produktbild	Produktinformationen	
	Bezeichnung	KRASO® Systemdichteinsatz KDS 150 1-fach – geteilt –
	Druckdichtigkeit (bar)	2,5
	Gewicht (kg)	1,8
	Artikelnummer	KKDS150DISD1125G
Technische Zeichnung	Abmessungen	
ØM ØK	K   Kernbohrung (mm)	160
	M   Medienleitung (mm)	0 - 125
	L   Dichtung (mm)	30
	Anzugsdrehmoment (Nm)	10
	Bolzen / Muttern (Stück)	6
Einsatzbereich	Material	
Systemdichteinsatz speziell für den Einsatz in <b>KRASO®</b> Kabeldurchführungen KDS 150, gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar.	Klemmplatten	rostfreier Edelstahl V2A
	Bolzen	rostfreier Edelstahl V2A
	Unterlegscheiben	rostfreier Edelstahl V2A
	Muttern	rostfreier Edelstahl V4A
	Dichtung	EPDM 50°+/-5° Shore
	Prüfungen	
	MPA	ja
	DVGW	ja
	<u>PRÜFZEUGNIS</u>	
	Beständigkeit	
	Trinkwasser (KTW-Empfehlung)	nein
	Hitze	bis 90 °C
	Hitze Gülle	bis 90 °C nein