

## TECHNISCHES DATENBLATT



# KRASO® Kabeldurchführung KDS 150

Produktbild	Produktinformationen	
	Bezeichnung	<b>KRASO®</b> Kabeldurchführung KDS 150 als Einfachdichtpackung
	Druckdichtigkeit (bar)	3,5
	Gewicht (kg)	1,2
	Artikelnummer	KKDS150240E

Technische Zeichnung	Abmessungen	
	L	Wandstärke (mm) 240
	H x B	Rahmenaußenmaß (mm) 210
	K	Ø Bajonettaufnahme (mm) 160
	F	Ø Futterrohr (mm) 150
	Position Vierstegdichtung	Wandstärke/2

Paketbildung möglich

Einsatzbereich	Material	
Für den Einbau in WU-Betonwände und für die spätere Belegung von Medienleitungen mittels <b>KRASO®</b> Systemdichteinsatz KDS 150 oder zum Anschluss von Kabellehrrohren mittels <b>KRASO®</b> Systemdeckel.	Vierstegdichtung	PVC
	Rahmen	PVC
	Rohr	PVC
	Verschlussdeckel	ABS

Prüfungen	
MPA	ja
DVGW	-
<a href="#">PRÜFZEUGNIS</a>	
Beständigkeit	
Temperatur	-20°C bis 90°C
Erdreichgeeignet	ja