



Einfach,  
komfortabel, dicht  
an die Wärmepumpe  
oder ans Nah-,  
Fern- und Erd-  
wärmenetz



## KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - NFE - Basis

### Einfach, komfortabel, dicht an die Wärmepumpe oder ans Nah-, Fern- und Erdwärmenetz

- + Die **komfortable Lösung** für den Anschluss von Luft-Wasser-Wärmepumpen (Monoblock) oder den Anschluss ans Nah-, Fern- und Erdwärmenetz – für flexible und vorgedämmte Rohrleitungen **mit integriertem Vor- und Rücklauf**
- + Stabile, fertig montierte Aufstellvorrichtung:  
**Aufstellen – Ausrichten – Betonieren – Anschließen – Fertig!**
- + **Für alle nicht unterkellerten Gebäude:**  
Ein-/Mehrfamilienhäuser, öffentliche und gewerbliche Bauten
- + Auf Wunsch auch mit **KRASO® Folienflansch** – zur Einbindung in die Fußbodenabdichtung
- + **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - NFE - Basis** bestehend aus:
  - **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - NFE - Basis DN 200, DN 250 oder DN 315** mit druckwasserdichter, umlaufender **KRASO® Vierstegdichtung**
  - **KRASO® Leerrohraufsatz** aus KG 2000: Für den Fußbodenaufbau im Gebäudeinneren
  - Bauzeitschutzdeckel
- + **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1.1 -E**



**Beispiel für mögliche Nah- bzw. Fernwärmeleitung**

inkl. Bauzeitschutzdeckel

**KRASO® Leerrohraufsatz** für den Fußbodenaufbau im Gebäudeinneren, Höhe 380 mm

Druckwasserdichte, umlaufende **KRASO® Vierstegdichtung:** MPA geprüfte Druckwasserdichtigkeit bis 10 bar

Oberkante Rohfußboden


**Optional erhältliches Installationsset:**  
**KRASO® Dichteinsatz Typ DD/GR - GF** speziell für gerippte Rohre, mit Großflansch, MPA geprüfte Druckwasserdichtigkeit bis 1,0 bar  
**Zentrierscheibe** zur inneren Fixierung der Fernwärmeleitung  
 (Bitte geben Sie bei Bestellung des Installationssets den Außendurchmesser der Nah-/Fernwärmeleitung an! Diese erfahren Sie vom örtlichen Versorgungsunternehmen.)

Auf Wunsch bringen wir hier einen **KRASO® Folienflansch** zur Einbindung in die Fußbodenabdichtung an, umlaufend ca. 15 cm

**Stabile, fertig montierte Aufstellvorrichtung** im 90° Winkel: Kein komplizierter Zusammenbau vor Ort

**Beispiel für mögliche Nah- bzw. Fernwärmeleitung**

Verlängerung der äußeren Anschlussseite mit KG oder KG 2000 - Rohr (bauseits) problemlos möglich



**KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - NFE - Basis** auch als 2-fach System erhältlich!



### KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - NFE - Basis **LG 5**

für den Anschluss ans Nah-, Fern- oder Erdwärmenetz. Optional erhältlich: **KRASO® Folienflansch** zur Einbindung in die Bodenplattenabdichtung | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1.1 - E**

Typ / Artikel	KRASO® BKP - Boden - NFE - Basis				
	DN 200	DN 200	DN 200	DN 250	DN 315
Durchmesser DN	DN 200	DN 200	DN 200	DN 250	DN 315
Biegeradius in mm	800	1000	1250	800	1000
<b>KRASO® BKP - Boden - NFE - Basis</b>	914 €	955 €	1.017 €	991 €	1.154 €
<b>KRASO® Folienflansch (optional erhältlich)</b>	237 €	237 €	237 €	309 €	400 €
<b>Installationsset (optional erhältlich)</b>	284 €	284 €	284 €	339 €	434 €

**Lieferumfang:** KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - NFE - Basis mit Aufstellvorrichtung, Leerrohraufsatz und Bauzeitschutzdeckel - Optional erhältlich: **KRASO® Folienflansch**, Installationsset mit **KRASO® Dichteinsatz Typ DD/GR - GF** und Zentrierscheibe

**Doppeldurchführung auf Anfrage!**